

DEMO[®]

www.demo-serbatoi.com

**SERBATOI PER TRASPORTO CARBURANTE
IN TOTALE ESENZIONE A.D.R.**

MOVI tank

420 lt



- Sicuro
- Leggero
- Economico
- Pratico
- Robusto

ESENZIONE TOTALE A.D.R.
secondo quanto prescritto dall'A.D.R.
al punto 1.1.3.1 lettera C

... trasportare carburante non è mai stato così facile!!

Esente dagli obblighi prescritti dall'A.D.R. - Mai più patenti e mezzi A.D.R.

DEMO[®]

www.demo-serbatoi.com

Zona Industriale C.da Stampallone
64036 CELLINO ATTANASIO (TE)
tel. +39 (0)861/668551 fax (0)861/650980
commerciale@demo-serbatoi.com
info@demo-serbatoi.com

Serbatoi per trasporto gasolio e benzina MOVI-TANK, sono totalmente esentati dagli obblighi previsti dall'A.D.R., per il rifornimento di carburante ai propri mezzi d'opera in cantiere (**esenzione totale ai sensi dell' A.D.R. al punto 1.1.3.1 lettera C**).

Sono disponibili nelle capacità **330 litri** e **420 litri**, possono essere facilmente movimentati ed installati su furgoni, pick-up o piccoli automezzi.

I serbatoi, sono costruiti in acciaio al carbonio, di qualità S235JR, secondo Normativa UNI EN 10025/93, in versione verticale, racchiusi all'interno di un'intelaiatura metallica che garantisce la protezione del contenitore in caso di urti accidentali e/o in caso di ribaltamento (l'armadietto metallico portapompa, tutti i dispositivi di sicurezza e le valvole sono posizionati all'interno dell'intelaiatura).

Sono provvisti di bocchettone con tappo di carico in ottone da 2" lucchettabile con catena, manicotto di scarico e pulizia da 1" con tappo zincato, manicotto di pescaggio da 1", valvola di aerazione a doppio effetto, paratia interna antiscuotimento (frangiflutto) e gruppo di erogazione a batteria 12 V o 24 V.

Vengono trattati esternamente con vernice grigio metallizzato ral 9006.

La movimentazione dei serbatoi può essere effettuata dal basso, mediante muletti o transpallet (il telaio prevede appositi alloggiamenti per l'inserimento di forche in totale sicurezza con relative barre di appoggio intermedie), o dall'alto con catene o fasce, mediante quattro robusti ganci saldati alla struttura.



MOVI tank

... easy to carry

CAPACITA'	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
330 litri	1.120mm	810 mm	960 mm	105 Kg
420 litri	1.165mm	860 mm	1.060 mm	115 Kg

MOVI-TANK 12 V o 24 V

L'allestimento 12V o 24V, per i modelli MOVI-TANK 330lt e 420lt, prevede un armadietto metallico con chiusura a chiave, con all'interno una pompa a batteria autoadescente con portata nominale 40* lt/min, collegata ad una tubazione di aspirazione e valvola a sfera di chiusura (utile in casi di manutenzione al gruppo pompante), contaltri meccanico a disco oscillante flangiato con parziale a tre cifre azzerabile e totalizzatore progressivo, pistola automatica, tubo di erogazione per carburanti raccordato (lunghezza mt. 4) e morsetti per collegamento alimentazione a batteria.

* a richiesta è disponibile anche l'allestimento Panther DC (alimentazione 12V o 24V) con portata 56 lt. nominale

MOVI-TANK FILLRITE (gruppo di erogazione antideflagrante per benzina)

L'allestimento FILL RITE 12V, disponibile solo per il modello MOVI-TANK 330lt, prevede un armadietto metallico con chiusura a chiave, con all'interno una pompa a batteria antideflagrante per l'erogazione di benzina, collegata ad una tubazione di aspirazione e valvola a sfera di chiusura (utile in casi di manutenzione al gruppo pompante), contaltri meccanico a disco oscillante flangiato con parziale a tre cifre azzerabile e totalizzatore progressivo, pistola automatica, tubo di erogazione per carburanti raccordato (lunghezza mt. 4) e morsetti per collegamento alimentazione a batteria.

DEMO[®]

s.r.l.

Zona Industriale C.da Stampallone
64036 CELLINO ATTANASIO (TE)

tel. +39 (0)861/668551 fax (0)861/650980

info@demo-serbatoi.com

www.demo-serbatoi.com

SPAZIO RISERVATO AL RIVENDITORE